

HR BA **Tehnički list**

MG07-30W-3CCT

LED magnetna svjetiljka za slim šinu
30 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Fleksibilno postavljanje za svaki ambijent
- Mogućnost dimovanja
- DC 48 V



Osnovne informacije

• Model	MG07-30W-3CCT
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Aluminij + PC difuzor
• Montaža	Montaža na magnetnu šinu
• Radna temperatura	-40°C do 60°C
• LED diode	OSRAM

Električne specifikacije

• Snaga	30 W
• Napon	DC 48 V
• Struja	750 mA
• Dimabilnost	DA

Osvjetljenje

• FLUX	≥ 2010 lm
• Svjetlosna učinkovitost	≥ 82 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela - neutralna - hladno bijela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	90
• Kut svjetlosti	24°
• Radni vijek	20 000 radnih sati
• PF	≥ 0,5


Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakiranja	
• Transportno pakiranje	20 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 68 x 155 mm



SI Podatkovni list izdelka

MG07-30W-3CCT

LED magnetna svetilka za tanko tirnico
30 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Prilagodljiva namestitvev za vsako okolje
- Možnost zatemnitve
- DC 48 V



Podatkovni list izdelka

MG07-30W-3CCT

Osnovni podatki

• Model	MG07-30W-3CCT
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP20
• Material	Aluminij + PC difuzor
• Namestitev	Namestitev na magnetno stezo
• Delovna temperatura	-40 °C do 60 °C
• LED čip	OSRAM

Električne specifikacije

• Moč	30 W
• Napetost	DC 48 V
• Tok	750 mA
• Zatamnitev	DA

Osvetlitev

• FLUX	≥ 2010 lm
• Svetlobna učinkovitost	≥ 82 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela - nevtralna - hladna bela
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	90
• Svetlobni kot	24°
• Življenjska doba	20 000 delovnih ur
• PF	≥ 0,5


Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	
• Transportna embalaža	20 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 68 x 155 mm



DE Produktdatenblatt

MG07-30W-3CCT

LED-Magnetlampe für schlanke Schiene
30 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible Installation für jede Umgebung
- Dimmbar
- DC 48 V



Allgemeine Informationen

• Modell	MG07-30W-3CCT
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Aluminium + PC-Diffusor
• Einbau	Installation auf einer Magnetschiene
• Arbeitstemperatur	-40°C bis zu 60°C
• LED-Chip	OSRAM

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	30 W
• Spannung	DC 48 V
• Stromstärke	750 mA
• Dimmbare Funktion	JA

Beleuchtung

• FLUX	≥ 2010 lm
• Lichtausbeute	≥ 82 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß - Neutral - Kaltweiß
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	90
• Lichtwinkel	24°
• Lebensdauer	20 000 Arbeitsstunden
• PF	≥ 0,5


Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung
- Abmessungen der Transportverpackung 20 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

Ø 68 x 155 mm



EN Product datasheet

MG07-30W-3CCT

LED magnetic light for slim track
30 W | 3000 K - 4000 K - 6500 K

- Flexible installation for any environment
- Dimmable
- DC 48 V



General informations

• Model	MG07-30W-3CCT
• Product color	Black
• IP protection rate	IP20
• Material	Aluminum + PC diffuser
• Installation	Installation on a magnetic track
• Working temperature	-40°C bis zu 60°C
• LED chip	OSRAM

Electrical specifications

• Power consumption	30 W
• Voltage	DC 48 V
• Current	750 mA
• Dimmable	Yes

Lightning

• FLUX	≥ 2010 lm
• Luminous efficiency	≥ 82 lm / W
• Color of the light	Warm white - Neutral - Cold white
• CCT	3000 K - 4000 K - 6500 K
• Color Render Index (CRI)	90
• Beam angle	24°
• Life span	20 000 working hours
• PF	≥ 0,5

Logistic information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	
• Transport package	20 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 68 x 155 mm

