

HR BA **Tehnički list**

SLX-80W-CW

LED ulična svjetiljka, solar
80W | 6000K | IP65

- Autonomija: 12 sati
- Način rada: inteligentni + daljinsko upravljanje
- Otporna na vremenske uvjete, idealna za ulice, parkirališta i dvorišta



Osnovne informacije

• Model	SLX-80W-CW
• LED diode	San`an LED
• Materijal	Aluminij + staklo
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	-40°C - +50°C
• IP stupanj zaštite	IP65
• Autonomija	12 sati, punjenje: 5 sati
• Domet daljinskog upravljača	8 - 10 m
• Kut detekcije senzora	120°
• Domet senzora	6 - 8 m
• Način rada	inteligentni + daljinsko upravljanje
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Električne specifikacije

• Snaga:	80W (svjetiljka), 16W (6V) (panel)
• Baterija	5.5 Ah, 3.2 V, 4 komada
• Dimabilnost	NE

Osvjetljenje

• FLUX	1600 lm
• Svjetlosna učinkovitost	20 lm / W
• Boja svjetlosti	Hladno bijela
• CCT	6000 K
• Kut svjetlosti	120°
• RA	> 80

Logističke informacije

• Neto težina	3,465 kg
• Bruto težina	3,945 kg
• Dimenzije pakiranja	300 x 75 x 740 mm
• Transportno pakiranje	3 komada

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Dimenzije artikla | 300 x 730 x 65 mm |
| • Dimenzije otvora za nosač | Ø 50 mm |

SR ME **Tehnički list**

SLX-80W-CW

LED ulična svetiljka, solarna
80W | 6000K | IP65

- Autonomija: 12 sati
- Način rada: inteligentni + daljinsko upravljanje
- Otporna na vremenske uslove, idealna za ulice, parkirališta i dvorišta



Osnovne informacije

• Model	SLX-80W-CW
• LED diode	San`an LED
• Materijal	Aluminijum + staklo
• Boja artikla	Crna
• Radna temperatura	-40°C - +50°C
• IP stepen zaštite	IP65
• Autonomija	12 sati, punjenje: 5 sati
• Domet daljinskog upravljača	8 - 10 m
• Ugao detekcije senzora	120°
• Domet senzora	6 - 8 m
• Način rada	inteligentni + daljinsko upravljanje
• Radni vek	30 000 radnih sati

Električne specifikacije

• Snaga:	80W (svetiljka), 16W (6V) (panel)
• Baterija	5.5 Ah, 3.2 V, 4 komada
• Dimabilnost	NE

Osvetljenje

- | | |
|--------------------------|-------------|
| • FLUX | 1600 lm |
| • Svetlosna učinkovitost | 20 lm / W |
| • Boja svetlosti | Hladno bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Ugao svetlosti | 120° |
| • RA | > 80 |

Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | 3,465 kg |
| • Bruto težina | 3,945 kg |
| • Dimenzije pakovanja | 300 x 75 x 740 mm |
| • Transportno pakovanje | 3 komada |

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Dimenzije artikla | 300 x 730 x 65 mm |
| • Dimenzije otvora za nosač | Ø 50 mm |

SI Podatkovni list izdelka

SLX-80W-CW

LED ulična svetilka, sončna
80W | 6000K | IP65

- Avtonomija: 12 ur
- Način delovanja: inteligentni + daljinsko upravljanje
- Odporna na vremenske razmere, idealna za ulice, parkirišča in dvorišča



Osnovni podatki

• Model	SLX-80W-CW
• LED diode	San`an LED
• Material	Aluminij + steklo
• Barva izdelka	Črna
• Delovna temperatura	-40°C - +50°C
• IP stopnja	IP65
• Avtonomija	12 ur, polnjenje: 5 ur
• Doseg daljinskega upravljalnika	8 - 10 m
• Kot zaznavanja senzorja	120°
• Doseg senzorja	6 - 8 m
• Način delovanja	inteligentni + daljinsko upravljanje
• Delovna doba	30 000 delovnih ur

Električne specifikacije

• Moč	80W (svetilka), 16W (6V) (panel)
• Baterija	5.5 Ah, 3.2 V, 4 kosov
• Iztemljivost	NE

Osvetlitev

• FLUX	1600 lm
• Svetlobna učinkovitost	20 lm / W
• Barva svetlobe	Hladna bela
• CCT	6000 K
• Svetlobni kot	120°
• RA	> 80

Logistične informacije

• Neto teža	2,853 kg
• Bruto teža	3,945 kg
• Dimenzije embalaže	300 x 75 x 740 mm
• Transportna embalaža	3 kosov

Dimenzije

- Dimenzije artikla300 x 730 x 65 mm
- Dimenzije odprtine za nosilecØ 50 mm

DE Produktdatenblatt

SLX-80W-CW

LED-Straßenleuchte, solar
80W | 6000K | IP65

- Autonomie: 12 Stunden
- Betriebsmodus: intelligent + Fernsteuerung
- Wetterbeständig, ideal für Straßen, Parkplätze und Höfe



Allgemeine Informationen

• Modell	SLX-80W-CW
• LED Diode	San`an LED
• Material	Aluminium + Glas
• Produktfarbe	Schwarz
• Betriebstemperatur	-40°C - +50°C
• IP-Schutzart	IP65
• Autonomie	12 Stunden, Aufladung: 5 Stunden
• Reichweite der Fernbedienung	8 - 10 m
• Erfassungswinkel des Sensors	120°
• Erfassungsbereich des Sensors	6 - 8 m
• Betriebsmodus	intelligent + Fernsteuerung
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	80W (Leuchte), 16W (6V) (Panel)
• Batterie	5.5 Ah, 3.2 V, 4 Stück
• Dimmbarkeit	Nein

Beleuchtung

• FLUX	1600 lm
• Lichtausbeute	20 lm / W
• Helle Farbe	kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• Lichtwinkel	120°
• RA	> 80

Logistische Informationen

• Nettogewicht	3,465 kg
• Bruttogewicht	3,945 kg
• Abmessungen der Verpackung	300 x 75 x 740 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	3 Stück

Abmessungen

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| • Artikelabmessungen | 300 x 730 x 65 mm |
| • Öffnungsmaße für die Halterung | Ø 50 mm |

EN Product datasheet

SLX-80W-CW

LED street light, solar
80W | 6000K | IP65

- Autonomy: 12 hours
- Operating mode: intelligent + remote control
- Weather-resistant, ideal for streets, parking lots, and yards



General informations

• Model	SLX-80W-CW
• LED chip	San`an LED
• Body material	Aluminum + glass
• Product color	Black
• Operating temperature	-40°C - +50°C
• IP protection rate	IP65
• Autonomy	12 hours, charging: 5 hours
• Remote control range	8 - 10 m
• Sensor detection angle	120°
• Sensor range	6 - 8 metara
• Operating mode	intelligent + remote control
• Lifetime	30 000 working hours

Electrical specifications

• Power consumption	80W (lamp), 16W (6V) (panel)
• Battery	5.5 Ah, 3.2 V, 4 pieces
• Dimmability	No

Lightning

• FLUX	1600 lm
• Luminous efficiency	20 lm / W
• Color of the light	Cold white
• CCT	6000 K
• Beam angle	120°
• RA	> 80

Logistics information

• Net weight	3,465 kg
• Gross weight	3,945 kg
• Packaging dimensions	300 x 75 x 740 mm
• Transportation packaging	3 pieces

Dimensions

- Product dimensions300 x 730 x 65 mm
- Mounting hole dimensionsØ 50 mm