

HR BA **Tehnički list**

AB2805

LED vrtna svjetiljka, AUGUSTA
12 W | 3000 K | IP65

- Uređenje vanjskog dijela stambenih i poslovnih prostora
- Izdržljiva svjetlost, elegantna i pouzdana



Osnovne informacije

• Model	AB2805
• Okruženje	Vanjska rasvjeta
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP65
• Materijal	Aluminij

Električne specifikacije

• Snaga	12 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1200 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	< 80
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 150 x 650 mm



Logističke informacije

- Neto težina1,430 kg
- Bruto težina1,800 kg
- Dimenzije pakiranja160 x 160 x 670 mm
- Transportno pakiranje8 komada

SR ME **Tehnički list**

AB2805

LED baštenska lampa, AUGUSTA
12 W | 3000 K | IP65

- Uređenje spoljnog dela stambenih i poslovnih prostora
- Izdržljiva svetlost, elegantna i pouzdana



Osnovne informacije

• Model	AB2805
• Okruženje	Spoljna rasveta
• Boja artikla	Crna
• IP stepen zaštite	IP65
• Materijal	Aluminij

Električne specifikacije

• Snaga	12 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	1200 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	< 80
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	30 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artiklaØ 150 x 650 mm



Logističke informacije

- Neto težina1,430 kg
- Bruto težina1,800 kg
- Dimenzije pakovanja160 x 160 x 670 mm
- Transportno pakovanje8 komada

SI Podatkovni list izdelka

AB2805

LED vrtna svetilka, AUGUSTA
12 W | 3000 K | IP65

- Urejanje zunanjega dela stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Trajna svetloba, elegantna in zanesljiva



Osnovni podatki

• Model	AB2805
• Okolje	Zunanja razsvetljava
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP65
• Material	Aluminij

Električne specifikacije

• Moč	12 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatamnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	1200 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvne reprodukcije (CRI)	< 80
• Svetlobni kot	120°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 150 x 650 mm



Logistični podatki

- Neto teža 1,430 kg
- Bruto teža 1,800 kg
- Dimenzije paketa 160 x 160 x 670 mm
- Transportna embalaža 8 kosov

DE **Produktdatenblatt**

AB2805

LED-Gartenlampe, AUGUSTA
12 W | 3000 K | IP65

- Gestaltung des Außenbereichs von Wohn- und Geschäftsgebäuden
- Langlebiges Licht, schlank und zuverlässig



Allgemeine Informationen

• Modell	AB2805
• Umgebung	Außenbeleuchtung
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP65
• Material	Aluminium

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	12 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	1200 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	< 80
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts Ø 150 x 650 mm



Logistik-Informationen

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Nettogewicht | 1,430 kg |
| • Bruttogewicht | 1,800 kg |
| • Abmessungen der Verpackung | 160 x 160 x 670 mm |
| • Abmessungen der Transportverpackung | 8 Stück |

Dimensions

- Product dimensionsØ 150 x 650 mm



Logistic information

- Net weight1,430 kg
- Gross weight1,800 kg
- Package dimensions160 x 160 x 670 mm
- Transport package8 pieces

EN Product datasheet

AB2805

LED garden lamp, AUGUSTA
12 W | 3000 K | IP65

- Design of the outdoor areas of residential and commercial spaces
- Enduring light, sleek and reliable



General informations

• Model	AB2805
• Environment	Outdoor lighting
• Product color	Black
• IP protection rate	IP65
• Material	Aluminum

Electrical specifications

• Power consumption	12 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No

Lightning

• FLUX	1200 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Render Index (CRI)	< 80
• Beam angle	120°
• Life span	30 000 working hours